Industrie-Umluftventilator 03.280

15.600 m³/h Luftleistung - Frischluft, Abluft und Umluft















Spontane und einfache Lüftungslösungen

- Frischluft 15 m weit in die Halle
- Zuluft an Fenstern, Türen und Toren
- Abluft durch Tore, Fenster, Oberlichter
- Umluft am Arbeitsplatz schnell neu ausgerichtet
- Ausrichtung am Bügel in jede Richtung
- Gitterkonstruktion ohne Wasserstau
- Staub- und Spritzwasserschutz IP54
- 2-Stufen-Regler am Ventilator
- Wandregler als Zubehör

Technische Daten	
Artikelnummer	03.280
Farbe	schwarz
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Nennstrom	1,1 A
Drehzahl max.	1350 U/min
Luftumwälzung	15.600 m³/h
Energieeffizienz	16 W/1000 m³/h
Gitter-Durchmesser	69 cm
Schalldruckpegel 1m Entfern.	71 dB(A)
Absturzsicherung	Zubehör Sicherungskette
Verpackung	einzeln verpackt
Gewicht	12,5 kg
Prüfzeichen	CE IP54
Technische Änderungen vorbehalten	

Regelgeräte

Drehzahlregler 5-stufig zur gemeinsamen Regelung von 1 bis 6 Ventilatoren 03.280

Intervall-Schalter zur automatischen Schaltung von Betriebs- und Pausenzeiten.





Fenne KG

Oppendorfer Str. 37 D-32351 Stemwede

Tel. (0 57 73) 14 36 Fax (0 57 73) 14 00

www.fenne-kg.de info@fenne-kg.de

