

# Ventilateur de plafond industriel

Déstratification / séchage / refroidissement / bonne fraîcheur



## Données techniques

	03.210	03.222
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz	
Puissance absorbée	75 W	
Courant nominal	0,35 A	
Vitesse de rotation	300 tr/min	
Débit d'air	15.000 m <sup>3</sup> /h	
Efficacité énergétique	5 W/1000 m <sup>3</sup> /h	
Portée max.	10 m	
Fusible thermique	inclus	
Diamètre	142 cm	
Hauteur	69 cm	
Niveau sonore (à 1 m)	52 dB(A)	
Suspension	vertical, découplé	
	Fil de sécurité en acier inclus	
Couleur	blanc	
Emballage	carton simple, sans styromousse	
	690x255x235 mm	
Poids	9,5 kg	
Marque de contrôle	CE	
Type de protection	IP20	IP54
Sous réserve de modifications techniques		

## Accessoires

Régulateur de vitesse afin de régler simultanément 4, 8, 12 ou 24 ventilateurs.

Le régulateur à différentiel de température sert à commander les ventilateurs en prenant en compte les deux températures mesurés.

L'interrupteur d'intervalle permet d'ajuster les horaires de service et de pause.

Les ventilateurs industriels de Fenne KG sont fabriqués spécialement pour l'utilisation industrielle continue depuis 1985, afin de résister aux prestations, contraintes matérielles et de sécurité.



Nos standards de sécurité sont p.ex. un fil de sécurité en acier supplémentaire, triple vissage de l'essieu et la protection contre la surchauffe.

Le moteur écoénergétique puissants avec une haute teneur en cuivre, ainsi que les composants parfaitement adaptés assurent une déstratification jusqu'à 10m et une durabilité supérieure.

Complètement monté (sauf pales) signifie pour vous: sans retards et sans risques de sécurité sur le chantier

## Variantes

03.210	Couleur blanc, hauteur 69cm
03.211	Couleur noir
03.214	Hauteur 44cm
03.222-225	Protection contre la poussière et les éclaboussures - IP54 (TÜV Hanovre)
03.260	Suspension tuyau de 2"

35  
JAHRE



**FENNE**

**Fenne KG**

Oppendorfer Str. 37  
D-32351 Stemwede

Tel. (0 57 73) 14 36  
Fax (0 57 73) 14 00

www.fenne-kg.de  
info@fenne-kg.de